

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S-KP

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Stahl mit Konterklappe zum Klemmen.  
 Typ A als Einzelanschlagpunkt für max 3. Personen.  
 Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

## Technische Werte

Produkt		swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S-KP						
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	16					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund			Stahlträger					
Befestigung	Gewindestangen und Klemmplatte	Stk	4					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m	≤ 7.5					
		m	≤ 12					
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
 Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen  
 Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
 Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
 Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
 Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten